Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 48,0x54,5mm ROHRfl.PA6HTswAD54,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0509031
EAN	4025113220745
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10254202048
Hersteller-Typ	ROHRfl.PA6HTswAD54,5
Verpackungseinheit	25 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	54.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	54.5mm
Innendurchmesser	48mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	750N
Einsatztemperatur	-40...200°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	100mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	500N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386·	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 48,0x54,5mm ROHRfl.PA6HTswAD54,5 Nenndurchmesser 54,5mm, Nenngröße in Zoll 1 1/2 Zoll, Außendurchmesser 54,5mm, Innendurchmesser 48mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -40 ...

200°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 HB, Biegeradius, statisch 100mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 500N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510,

Flexa Kunststoff-Schutzschlauch 48,0x54,5mm ROHRfl.PA6HTswAD54,5 online

kaufen