

## Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINDICHT SHV-M-VITON 20/16/13

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET2101622            |
| EAN                | 4044773173987        |
| Hersteller         | Lapp Zubehör         |
| Hersteller-ArtNr   | 52105500             |
| Hersteller-Typ     | SHV-M-VITON 20/16/13 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück             |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung   |

### Technische Informationen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    |               |
| Gewindenenngröße metrisch/PG  |               |
| Gewindesteigung               | 1.5mm         |
| Gewindelänge                  | 6mm           |
| Schlüsselweite                | 24mm          |
| Für Kabeldurchmesser          | 10.8...12.8mm |
| Werkstoff                     |               |
| Werkstoffgüte                 |               |
| Oberfläche                    |               |
| Halogenfrei                   |               |
| Glasfaserverstärkt            |               |
| Schutzart (IP)                |               |
| Farbe                         |               |
| Biegeschutz                   |               |
| Mit Gegenmutter               |               |
| Ausführung                    |               |
| Mehrfach Dichteinsatz         |               |
| Flachkabelverschraubung       |               |
| Zugentlastung                 |               |
| Art der Dichtung              |               |
| Einsatztemperatur             | -15...200°C   |
| Explosionsgeprüfte Ausführung |               |
| Für Ex-Zone Gas               |               |
| Für Ex-Zone Staub             |               |



Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINDICHT SHV-M-VITON 20/16/13  
Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 24mm, Für Kabeldurchmesser 10,8

...

12,8mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe natur, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -15 ...

200°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien, Druckwasserdicht, Hohe Zugentlastung

[Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINDICHT SHV-M-VITON 20/16/13 online](#)

[kaufen](#)

