

Busch-Jaeger Bewegungsmelder Schaltaktor 1-fach, alusilber 6215/1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6516134
EAN	4011395179918
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006220A0111
Hersteller-Typ	6215/1.1-83
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Ausschaltverzögerung selbstlernend	
Optimale Montagehöhe	1.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	3m
Max. Reichweite frontal	6m
Erfassungswinkel horizontal	180...180°

Schaltleistung	2300W
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	30min

Busch-Jaeger Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, alusilber 6215/1.1-83 Andere Bussysteme free@home, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Busankopplung inklusive, Tierschneise, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 1,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 3m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Schaltleistung 2300W, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 30min, Farbvariante Aluminium, Busch-free@home®, Sensor-/Aktoreinheiten, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, alusilber, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach Für Busch-free@home® Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.

Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.

Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.

Mit integriertem Schaltaktor.

Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .).

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B.

Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom:
10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung:
2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart
Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm
x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal

[Busch-Jaeger BewegungsmelderSchaltaktor 1-fach, alusilber 6215/1 online](#)

[kaufen](#)

