

Siemens Indus.Sector LOGO!8 Textdisplay 6-zeilig 6ED1055-4MH00-0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6104629
EAN	4034106029548
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ED10554MH000BA1
Hersteller-Typ	6ED1055-4MH00-0BA1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Text-Panel

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50...0V
Versorgungsspannung bei AC 60...0V
Versorgungsspannung bei DC 10.2...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen U
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen V
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS DP
Unterstützt Protokoll für SERCOS

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERf	
Unterstützt Protokoll für PROFI-safe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Ausführung des Displays	
Anzahl der Display-Zeilen	
Anzahl der Display-Zeichen je Z	
Max. Zeichenhöhe, Display	5mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anw	0kByte
Mit numerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	
Mit Meldungsanzeige	
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	
Prozesswertdarstellung (Ausg	
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	
Mit Rezepturen	
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz	
Druckausgabe vorhanden	
Anzahl der Online-Sprachen	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	0...55°C
Grafikobjekte darstellbar	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Breite der Front	128.2mm
Höhe der Front	86mm
Einbautiefe	38.7mm

Siemens Indus.Sector LOGO!8 Textdisplay 6-zeilig 6ED1055-4MH00-0BA1
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0V, Versorgungsspannung bei DC 10,2 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Ausführung des Displays sonstige, Anzahl der Display-Zeilen 6, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 24, Max.

Zeichenhöhe, Display 5mm, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 0kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Mit Meldungsanzeige, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 1, Anzahl der Online-Sprachen 2, Schutzart (IP), frontseitig IP40, Betriebstemperatur 0 ...

55°C, Breite der Front 128,2mm, Höhe der Front 86mm, Einbautiefe 38,7mm, Das externe Textdisplay LOGO! TDE stellt eine preisgünstige Schnittstelle für den Maschinenbediener dar und hat zwei Ethernet-Ports onboard.

Klartextmeldungen können auf sechs Zeilen zu je 20 Zeichen dargestellt werden, die Hintergrundfarbe des Displays (weiß, rot, orange) ist über das Schaltprogramm wählbar.

Durch die Ethernet-Verbindung wird die maximale Entfernung zur LOGO! auf 30 Meter erweitert

[Siemens Indus.Sector LOGO!8 Textdisplay 6-zeilig 6ED1055-4MH00-0 online](#)

[kaufen](#)

