Steinel Präsenzmelder Schnittstelle KNX IR Quattro HD KNX V2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402122
EAN	4007841008789
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	008789
Hersteller-Typ	IR Quattro HD KNX V2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	18m
Max. Reichweite frontal	18m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	36m
Erfassungswinkel vertikal	0...149°

Anzahl der Kanäle	
Schaltleistung	30W
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	255min

Steinel Präsenzmelder Schnittstelle KNX IR Quattro HD KNX V2 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Nebenstelleneingang, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Ausschaltverzögerung selbstlernend, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 18m, Max.

Reichweite frontal 18m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 36m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

149°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Anzahl der Kanäle 4, Schaltleistung 30W, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 255min, Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m2 echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

[Steinel Präsenzmelder Schnittstelle KNX IR Quattro HD KNX V2 online kaufen]