

## Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD42,5gr

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538227
EAN	4025113105387
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10233201036
Hersteller-Typ	ROHRflex-PA6AD42,5gr
Verpackungseinheit	25 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch



### Technische Informationen

Nenndurchmesser	42.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	42.5mm
Innendurchmesser	36mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	750N
Einsatztemperatur	-40...115°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	90mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	500N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

## Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD42,5gr Nenndurchmesser 42,5mm, Nenngröße in Zoll 1 1/4 Zoll, Außendurchmesser 42,5mm, Innendurchmesser 36mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 90mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe grau, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 500N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Zulassung nach NF F 16-101, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD42,5gr online kaufen](#)

