

Steinel LED-Sensor-Downlight 22W 1400lm 4000K kw RSPRO DL LED22W

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2615201
EAN	4007841007768
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	007768
Hersteller-Typ	RSPRO DL LED22WSLAVE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Montageart

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Farbe steuerbar (RGB)

Ballwurfsicher

Dimmbar

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Nennspannung 230...240V

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe 94.4mm

Außendurchmesser 168mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Steinel LED-Sensor-Downlight 22W 1400lm 4000K kw RSPRO DL

LED22WSLAVE Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 22W, Nennspannung 230 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 94,4mm, Außendurchmesser 168mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Mit integriertem Hochfrequenz-Sensor, Erfassungswinkel 360°, stufenlose Reichweiteneinstellung 2 - 8 m, Zeiteinstellung 1 Min.

- 60 Min., max.

Flächenabdeckung 50 m², Dämmerungseinstellung 1 - 2000 Lux.

Das LED-Licht steht beim Einschalten ohne Anlaufkurve auf Anhieb zur Verfügung.

[Steinel LED-Sensor-Downlight 22W 1400lm 4000K kw RSPRO DL LED22W](#)

[online kaufen](#)

