Zumtobel Licht LED-Strahler TFC DOB3CV WFL-S SRM VIVO L 32W #607



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1580878
EAN	4053167062769
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60712730
Hersteller-Typ	VIVO L 32W #60712730
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec	
Lampenleistung	
Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	130mm
Breite	257mm
Höhe/Tiefe	248mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Strahler TFC DOB3CV WFL-S SRM VIVO L 32W #60712730 Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 130mm, Breite 257mm, Höhe/Tiefe 248mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, LED-Strahler, leistungsstarker innovativer LED-Strahler Tunable Food Colour (TFC) mit einstellbaren Farbtemperaturen, Leuchte mit 3 Phasen Universaldapter mit

Betriebsgerät in Adapter-Trackbox (für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), optimiert für effiziente, homogene und individuelle Akzentbeleuchtung von Lebensmitteln in Verkaufsräumen, 10 vorprogrammierte Farbeinstellungen lassen sich über einen Drehschalter an der Trackbox abrufen, das Licht lässt sich individuell exakt auf Obst, Gemüse, Fleisch oder Käse einstellen, patentiertes Reflektor-Linsen-System ermöglicht präzise Abstrahlcharakteristik, kompaktes, zeitloses Strahler-Design, speziell ausgelegt für die Integration von Hochleistung-LED-Modulen, Bestückung: 29-32 W LED TFC, Leuchte bzw.

Strahler mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Farbwiedergabe: RA>80, Leuchten Gesamtlichtstrom: 1560 lm, Leuchten Lichtausbeute: 49 lm/W, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom, mit Konverter in separater Zumtobel Adapter-Trackbox aus Polycarbonat (PC), Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse 2-teilig aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack in silber, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert, einfacher werkzeugloser Reflektor- und Zubehörwechsel, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 130x257x248 mm, Gewicht: 2,3 kg, Hinweis: Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslässe nicht geeignet!

Zumtobel Licht LED-Strahler TFC DOB3CV WFL-S SRM VIVO L 32W #607

online kaufen