

Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 105W 840 LDO ASI1000 SEQ INF DI

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET1580657 |
| EAN | 9008709655614 |
| Hersteller | Zumtobel Licht |
| Hersteller-ArtNr | 42182155 |
| Hersteller-Typ | SEQ INF DI #42182155 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Pendelleuchte |

Technische Informationen

Dimmbar

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Länge 2103mm

Breite 103mm

Höhe 58mm

Schutzklasse

Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 105W 840 LDO ASI1000 SEQ INF DI #42182155 Leuchtmittel LED, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 2103mm, Breite 103mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Hocheffiziente Direkt-/Indirekt-LED Pendelleuchte mit segmentierter Linsen-Optik, Einzelne Direktlicht-Segmente in 3 Gruppen getrennt steuerbar, voreingestellte Leuchten-Patterns und Helligkeitsverläufe zwischen einzelnen Segmenten über LITECOM abruf- und einstellbar

Indirekt- und Direktanteil getrennt steuerbar, Lichtlenkung direkt über 14



Einzellinsenmodule.

Symmetrisch abstrahlende Leuchte und opaler Umrahmung.

Gesamtleistung: 105 W, mit, LED-Lebensdauer h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes.

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3.

Leuchten Gesamtlichtstrom: 9650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Blendbegrenzung nach EN 12464-1 mit L65 50 cm, geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung.

Elegantes Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil mit Aluminiumdruckguss-Stirnteilen in silbereloxal, Seil-Abhängeset bestehend aus 1 Deckenrosette und 2 Seilen zu je 1000mm, Transparente Anschlussleitung, Seilabhängung und Deckenbaldachin vormontiert, Seilabhängung in Längsrichtung verstellbar, inkl.

mehrkanaligem und gleichstromtauglichen DALI-Konverter.

Automatische Anti-Panik-Notbeleuchtung bei Gleichstrombetrieb.

Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 2103 x 103 x 58 mm, Gewicht: 8 kg.

[Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 105W 840 LDO ASI1000 SEQ INF DI online](#)



[kaufen](#)

