

## Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät DO4 2A M12 6P AXL E S3 DI8

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5506808
EAN	4046356763936
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2701546
Hersteller-Typ	AXL E S3 DI8#2701546
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu

### Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	18...31.2V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Zulässige Spannung am Eingang	24...0V
Art des Digitalausgangs	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFINET	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	

Systemkomponente

Schutzart (IP)

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Breite 60mm

Höhe 185mm

Tiefe 30.5mm

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät DO4 2A M12 6P AXL E S3 DI8#2701546  
Versorgungsspannung bei DC 18 ...

31,2V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Zulässige Spannung am Eingang 24V, Art des Digitalausgangs sonstige, Unterstützt Protokoll für SERCOS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP65/IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 60mm, Höhe 185mm, Tiefe 30,5mm,

[Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät DO4 2A M12 6P AXL E S3 DI8 online](#)

[kaufen](#)

