

## Phoenix Contact Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, orange MSBV

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4902503
EAN	4046356334204
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3073199
Hersteller-Typ	MSBV 2,5-NS 35 OG
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihen-klemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>	eindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	eindrähtig
Bemessungsstrom In	24A	
Bemessungsspannung	800V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	22mm	
Länge	42.7mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, orange MSBV 2,5-NS 35 OG Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 22mm, Länge 42,7mm, Farbe orange,

[Phoenix Contact Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, orange MSBV](#)

[online kaufen](#)

