# Phoenix Contact Wanddurchführung 2,5qmm-6qmm, 40A QPDW4PE6,0M250

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET4902832 |
| EAN | 4046356929356 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1410396 |
| Hersteller-Typ | QPDW4PE6,0M250,5BK |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 690V |
| Bemessungsstrom | 40A |
| Polzahl | |
| Schutzart (IP) | |
| Ausführung | |
| Steckrichtung | |
| Anschlussquerschnitt (feindräht | 6...6mm² |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig | 6...6mm² |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | |
| Pol-Kennzeichnung | |
| Mechanische Kodierung | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Kontaktmaterial | |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Bemessungsstoßspannung | 8kV |
| Länge | 61.6mm |
| Höhe | 36mm |
| Breite | 36mm |

Phoenix Contact Wanddurchführung 2,5qmm-6qmm, 40A QPDW4PE6,0M250,5BK Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstrom 40A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP68, Ausführung Stecker, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 6 ...

6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 6 ...

6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1,

Mechanische Kodierung, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Kontaktmaterial sonstige, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 8kV, Länge 61,6mm, Höhe 36mm, Breite 36mm,

Phoenix Contact Wanddurchführung 2,5qmm-6qmm, 40A QPDW4PE6,0M250

online kaufen