# Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 8 Ein-, 8 Ausgänge AXLEETH

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET5506854 |
| EAN | 4046356763806 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 2701532 |
| Hersteller-Typ | AXLEETHDI8DO8M126P |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei DC | 18...31.2V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Zulässige Spannung am Eingar | 24...0V |
| Art des Digitalausgangs | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERI | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCON | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFII | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherN | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceI | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIs | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |

| | |
|---|---|
| Systemkomponente | |
| Schutzart (IP) | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Breite | 60mm |
| Höhe | 185mm |
| Tiefe | 30.5mm |

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 8 Ein-, 8 Ausgänge AXLEETHDI8DO8M126P Versorgungsspannung bei DC 18 ...

31,2V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Zulässige Spannung am Eingang 24V, Art des Digitalausgangs sonstige, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP65/IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 60mm, Höhe 185mm, Tiefe 30,5mm,

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 8 Ein-, 8 Ausgänge AXLEETH online

kaufen