# Phoenix Contact Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/C

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET5101855 |
| EAN | 4046356943338 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3069430 |
| Hersteller-Typ | UTRE 6-2/C19 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...10mm² endhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...6mm² mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...10mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...10mm² |
| Bemessungsstrom In | 24A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Ausführung elektrischer Anschl | |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | |
| Anzahl der Etagen | |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | |
| Etagen intern gebrückt | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Breite/Rastermaß | 187.5mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 61.8mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |
| Mit integrierter Prüfbuchse | |
| Länge | 100mm |

Phoenix Contact Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/C19 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

10mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 38, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 187,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 61,8mm, Farbe grau, Länge 100mm,

Phoenix Contact Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/C online

kaufen