

## Phoenix Contact Durchführungsklemme 32A, 0,2qmm-4qmm, gr PW 4-PO

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4902754
EAN	4046356520898
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3059731
Hersteller-Typ	PW 4-POT-SL
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...6mm <sup>2</sup>	feindrähtig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Bemessungsstrom In	32A	
Bemessungsspannung	800V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	-40...105°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	8.1mm	
Maß senkrecht zu Montageplatt	21.7mm	
Maß parallel zu Montageplatte	27mm	
Maß senkrecht zu Montageplatt	30.5mm	
Maß parallel zu Montageplatte	30mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Stärke der Montageplatte	1...4mm	

Phoenix Contact Durchführungsklemme 32A, 0,2qmm-4qmm, gr PW 4-POT-SL  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülle 0,2 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 6 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

6mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Lötflanschenanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,1mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 21,7mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 27mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 30,5mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 30mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ...

4mm,

[Phoenix Contact Durchführungsklemme 32A, 0,2qmm-4qmm, gr PW 4-PO online](#)



[kaufen](#)

