

## Phoenix Contact Durchführungsklemme 150A, 16qmm-50qmm,gr HDFKV 5

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4902437
EAN	4046356180191
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	0714095
Hersteller-Typ	HDFKV 50/Z
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	16...50mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	16...50mm <sup>2</sup>	feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	16...50mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	16...50mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Bemessungsstrom In	150A	
Bemessungsspannung	690V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	18.8mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	38mm	
Maß parallel zu Montageplatte	55mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	43mm	
Maß parallel zu Montageplatte	65.5mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Mit integriertem Durchführungs		
Stärke der Montageplatte	1...6mm	

Phoenix Contact Durchführungsklemme 150A, 16qmm-50qmm,gr HDFKV 50/Z  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 ...

50mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 50 ...

50mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 16 ...

50mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 ...

50mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 150A, Bemessungsspannung 690V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 18,8mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 38mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 55mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 43mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 65,5mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ...

6mm, Durchführungsklemme, mit Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0°

[Phoenix Contact Durchführungsklemme 150A, 16qmm-50qmm,gr HDFKV 5](#)

[online kaufen](#)

