

Busch-Jaeger KNX AP-Präsenzmelder alusilber mini 6131/20-183

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6516373
EAN	4011395185766
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006132A0330
Hersteller-Typ	6131/20-183
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Optimale Montagehöhe	3m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Anzahl der Kanäle	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	1092min

Busch-Jaeger KNX AP-Präsenzmelder alusilber mini 6131/20-183 Bussystem KNX, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Busankopplung inklusive, Nebenstelleneingang, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Optimale Montagehöhe 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf

Fußboden 8m, Anzahl der Kanäle 2, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 1092min, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Sensoren, Busch-Präsenzmelder Mini, KNX, alusilber, Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.

Sitzende Personen Ø: max.

5 m, max.

6,5 m und max.

9 m.

Gehende Personen Ø: max.

6,5 m, max.

8 m und max.

10,5 m.

Aufbauhöhe 16 mm.

Mit 2-Kanälen.

Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.

Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.

Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.

Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.

Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.

Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.

Konstantlichtschalter mit max.

2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm

[Busch-Jaeger KNX AP-Präsenzmelder alusilber mini 6131/20-183 online kaufen](#)

