

## Finder Relais 2W, 10A 60.12.8.230.5050

### Allgemeine Informationen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | ET2003389        |
| EAN                | 8012823098265    |
| Hersteller         | Finder           |
| Hersteller-ArtNr   | 601282305050     |
| Hersteller-Typ     | 60.12.8.230.5050 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück         |
| Artikelklasse      | Schaltrelais     |

### Technische Informationen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ausführung des elektrischen Ar   |               |
| Mit abnehmbaren Klemmen          |               |
| Bemessungssteuerspeisespann      | 230...230V    |
| Bemessungssteuerspeisespann      | 230V AC 60 Hz |
| Spannungsart zur Betätigung      |               |
| Antrieb, Polung                  |               |
| Schaltverhalten des Antriebs     |               |
| Anzahl der Kontakte als Öffner   |               |
| Anzahl der Kontakte als Schließ  |               |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler |               |
| Mit zwangsgeführten Kontakten    |               |
| Art des Schaltkontaktes          |               |
| Komplettgerät mit Sockel         |               |
| Schutzart (IP)                   |               |
| Breite                           | 32.5mm        |
| Höhe                             | 54.2mm        |
| Tiefe                            | 36.4mm        |



Finder Relais 2W, 10A 60.12.8.230.5050 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließ 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 32,5mm, Höhe

54,2mm, Tiefe 36,4mm, Nennstrom 10A, Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Schaltströme im unteren mA-Bereich.

Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV.

Ausführung: LED und feststellbare Prüftaste.

[Finder Relais 2W, 10A 60.12.8.230.5050 online kaufen](#)

