# Finder Relais 1S, 10A 43.41.7.006.2300



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET2002667 |
| EAN | 8012823121857 |
| Hersteller | Finder |
| Hersteller-ArtNr | 434170062300 |
| Hersteller-Typ | 43.41.7.006.2300 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Artikelklasse | Schaltrelais |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Mit abnehmbaren Klemmen | |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 6...6V |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Antrieb, Polung | |
| Schaltverhalten des Antriebs | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | |
| Anzahl der Kontakte als Wechs | |
| Mit zwangsgeführten Kontakten | |
| Art des Schaltkontaktes | |
| Komplettgerät mit Sockel | |
| Schutzart (IP) | |
| Breite | 10.2mm |
| Höhe | 15.4mm |
| Tiefe | 30.2mm |

Finder Relais 1S, 10A 43.41.7.006.2300 Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 6 ...

6V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP40, Breite 10,2mm, Höhe 15,4mm, Tiefe 30,2mm, Nennstrom 10A,  Relais, 10 A, mit Printanschlüssen in niedriger Bauform.

Kontaktmaterial AgCdO.

Kontaktpinraster 3,2 mm, Spulendaten: 6 V DC, 0,25 W, 150 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 10 mm.

Finder Relais 1S, 10A 43.41.7.006.2300 online kaufen