# Finder Relais 1W, 10A 40.51.9.028.0000



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET2002333 |
| EAN | 8012823239828 |
| Hersteller | Finder |
| Hersteller-ArtNr | 405190280000 |
| Hersteller-Typ | 40.51.9.028.0000 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Schaltrelais |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Mit abnehmbaren Klemmen | |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 28...28V |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Antrieb, Polung | |
| Schaltverhalten des Antriebs | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | |
| Anzahl der Kontakte als Wechs | |
| Mit zwangsgeführten Kontakten | |
| Art des Schaltkontaktes | |
| Komplettgerät mit Sockel | |
| Schutzart (IP) | |
| Breite | 12.4mm |
| Höhe | 25mm |
| Tiefe | 29mm |

Finder Relais 1W, 10A 40.51.9.028.0000 Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 28 ...

28V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 12,4mm, Höhe 25mm, Tiefe 29mm, Nennstrom 10A,  Relais, 10 A, mit Printanschlüssen, Kontaktmaterial AgNi, Kontaktpinraster 5,0 mm.

Bei Montage auf Fassungen für Reiheneinbau ist die Kontaktlogik abweichend: 11 - 21 - 14.

Spulendaten: 28 V DC, 0,65 W, 1200 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Finder Relais 1W, 10A 40.51.9.028.0000 online kaufen