

LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Anbauschiene L1000mm EUB 10 sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1585868
EAN	4043544246219
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	614663
Hersteller-Typ	EUB 10 sw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromschiene



Technische Informationen

Anzahl der Gruppen/Phasen	
Nennspannung	230...230V
Max. elektrische Belastbarkeit	3800W
Busfähig	
Form	
Werkstoff	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Montageart	
Biegebar	
Länge	1000mm
Breite	36mm
Höhe	32mm
Schutzklasse	

LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Anbauschiene L1000mm EUB 10 sw Anzahl der Gruppen/Phasen 3, Nennspannung 230 ...

230V, Max.

elektrische Belastbarkeit pro Phase 3800W, Busfähig, Form rechteckig, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, Montageart Aufbau, Länge 1000mm, Breite 36mm, Höhe 32mm, Schutzklasse I, 3-Phasen-Stromschiene Anbau mit Datenbus Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI, 7-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (wird als Schutzleiter verwendet), mit 2 eingeschobene Strombahnen mit jeweils 4

eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, max.

mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m, Einbindung in das Gebäudemanagementsystem KNX und möglich, Abgriff von Dateiinformatoren über Busadapter an jeder beliebigen Stelle entlang der Stromschiene möglich, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max.

elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3600 W, Drehstromnetz 3 x 3600 W = 10800 W.

[LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Anbauschienen L1000mm EUB 10 sw online](#)

[kaufen](#)

