

Eltako Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5710345
EAN	4010312401460
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	23100831
Hersteller-Typ	TLZ12G-230 V+UC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Treppenlichtzeitschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	58mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	230...230V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	150...50Hz
Steuerspannung 2	230...8V
Steuerspannungsart 2	
Bemessungsschaltstrom	1.6A
Rückfallverzögerung	1...12min
Taster Glimmlampenstrom	50mA
Schaltungsart	
Ausschaltvorwarnung	
Stromstoßfunktion wählbar	
Nachschtung	
Versorgungsspannung	230...230V
Spannungsart der Versorgungs	
Max. Glühlampenlast	400W
Max. Leuchtstofflampenlast (Du 400VA	
Max. Leuchtstofflampenlast (para 400VA kompensiert)	



Eltako Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC Funktion elektronisch mit Ausschaltvorwarnung, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der

Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ...

230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

50Hz, Steuerspannung 2 230 ...

8V, Steuerspannungsart 2 AC/DC, Bemessungsschaltstrom 1,6A, Rückfallverzögerung 1 ...

12min, Taster Glimmlampenstrom 50mA, Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung flackern, Stromstoßfunktion wählbar, Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 400W, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 400VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 400VA, Geräuschloses Solid-State-Relais, auch für ESL und LED-Lampen.

Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar.

Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt.

Mit ESL-Optimierung und Multifunktion.

Schaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Lampen.

Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen.

Zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 8..230V UC.

Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung.

Automatische Erkennung der Schaltungsart.

Glimmlampenstrom bis 50mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen.

Genaue Zeiteinstellung 1 bis 30 Minuten mit Minutenskala.

Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter.

Nach einem Stromausfall in der Funktionseinstellung TLZ wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war.

Mit Doppelanschlüssen für Taster und Lampe, damit wahlweise oben und unten oder nur unten angeschlossen werden kann.

Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca.

30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen.

Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf Dauerlicht gestellt werden, welches nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet wird oder mit Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann.

Sind Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung zugeschaltet, erfolgt nach dem Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.

[Eltako Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC online kaufen](#)

