

Fränkische Wellrohr verschließbar flexibel, schwarz Co-flex-PA 6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0509203
EAN	4013960279900
Hersteller	Fränkische
Hersteller-ArtNr	41000600
Hersteller-Typ	Co-flex-PA 6 sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Schutzschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	6mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	10mm
Innendurchmesser	6.3mm
Werkstoff	
Werkstoff der Wendel	
Einsatztemperatur	-40...120°C
Schutzart (IP)	
Biegeradius, statisch	45mm
UV-beständig	
Halogenfrei	
Innen glatt	
Außen glatt	
Flexibilität	
Farbe	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach N	
Zulassung nach CSA	

Fränkische Wellrohr verschließbar flexibel, schwarz Co-flex-PA 6 sw Nenndurchmesser 6mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 10mm, Innendurchmesser 6,3mm, Werkstoff sonstige, Werkstoff der Wendel ohne Wendel, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP40, Biegeradius, statisch 45mm, Halogenfrei, Flexibilität flexibel, Farbe schwarz, Co-flex PA 6 ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus Polyamid 6, nicht flammenausbreitend und halogenfrei.

Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz am Computer, am TV-Schrank, im Schaltschrankbau, in der Automobilinstallation und in der Elektrogeräteindustrie.

Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren.

Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +120°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302

[Fränkische Wellrohr verschließbar flexibel, schwarz Co-flex-PA 6 online kaufen](#)

