# Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 rt Ri.100 Aderltg eindräht



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0100007 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | H05V-U 0,5 rt Eca Ri100 |
| Hersteller-Typ | H05V-U 0,5 rt |
| Verpackungseinheit | 100 Meter |
| Artikelklasse | Aderleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Isolation | |
| Schirm | |
| Ader-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811- | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | |
| Außendurchmesser ca. | 2.02mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -40...70°C |
| Nennspannung U0 | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 rt Ri.100 Aderltg eindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe rot, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

2,02mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank,  Nach VDE 0281.

In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05V-U  0,5  rt Ri.100 Aderltg eindräht online kaufen