

Theben Dämmerungsschalter digital 2TE 12-24V LUNA 121 top2RCAL24

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402499
EAN	4003468121054
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	1214100
Hersteller-Typ	LUNA 121 top2RCAL24V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dämmerungsschalter Reiheneinbau

Technische Informationen

Bemessungsspannung	24V
Bemessungsfrequenz	50...60Hz
Max. Glühlampenlast	1400W
Max. Leuchtstofflampenlast	1400VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du	1400VA
Max. Leuchtstofflampenlast (para	1400VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6	2A
Bemessungsschaltstrom	16A
Einstellbereich Helligkeit	2...99000lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung	
Tasteingang	
Max. Leitungslänge Lichtfühler	100m
Schutzklasse Lichtfühler	
Montageart Lichtfühler	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	69.2mm
Schutzart (IP)	
Schutzart (IP) Lichtfühler	



Theben Dämmerungsschalter digital 2TE 12-24V LUNA 121 top2RCAL24V
Bemessungsspannung 24V, Bemessungsfrequenz 50 ...

60Hz, Max.

Glühlampenlast 1400W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1400VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1400VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1400VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 2A, Bemessungsschaltstrom 16A, Einstellbereich Helligkeitswert 2 ...

99000lx, Tasteingang, Max.

Leitungslänge Lichtfühler 100m, Schutzklasse Lichtfühler II, Montageart Lichtfühler Wandaufbau, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69,2mm, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (IP) Lichtfühler IP55, Digitaler Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensoren (IP 55), textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, externer Steuereingang m.

5 Funkt, Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, Antennenschnittstelle RC DCF, Testtaste, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, PIN-Verschlüsselung, Gangreserve, Nulldurchgangsschaltung

[Theben Dämmerungsschalter digital 2TE 12-24V LUNA 121 top2RCAL24 online](#)



[kaufen](#)

