Eaton (Moeller) Positionsschalter 2Ö LS-S02



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6324303
EAN	4015081064960
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	106729
Hersteller-Typ	LS-S02
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	31mm
Höhe des Sensors	61mm
Länge des Sensors	33.5mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	6A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	4A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	3A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	0.3A DC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	0.3A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen An	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 70 °C

Schutzart (IP)

Eaton (Moeller) Positionsschalter 2Ö LS-S02 Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 61mm, Länge des Sensors 33,5mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,8A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,3A, Schaltfunktion Schleichschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP66,

Eaton (Moeller) Positionsschalter 2Ö LS-S02 online kaufen