

Fränkische Kunststoffwellschlauch 9,8x12,8 IP68 FFMYD NW10 sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0501218
EAN	4013960024012
Hersteller	Fränkische
Hersteller-ArtNr	40001000
Hersteller-Typ	FFMYD NW10 sw
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	10mm
Außendurchmesser	12.8mm
Innendurchmesser	9.8mm
Werkstoff	
Einsatztemperatur	-40...120°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	15mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Halogenfrei	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	

Fränkische Kunststoffwellschlauch 9,8x12,8 IP68 FFMYD NW10 sw
Nenndurchmesser 10mm, Außendurchmesser 12,8mm, Innendurchmesser
9,8mm, Werkstoff Polyamid 6, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V2, Biegeradius, statisch

15mm, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Flammverbreitend, Biegeverhalten flexibel, Halogenfrei, Flexibler Wellenschlauch aus PA 6, parallel gewellt, hohe Schlagfestigkeit (auch bei niedrigen Temperaturen) und gute Chemikalienbeständigkeit.

Für den Schutz von Leitungen an bewegten Maschinenteilen, Geräteteilen und im Kraftfahrzeugbau.

Einsetzbar zum Absaugen von gasförmigen und flüssigen Medien sowie zum Transport für rieselfähige Feststoffe, für Versorgungsleitungen im Schiffs- und Apparatebau.

[Fränkische Kunststoffwellenschlauch 9,8x12,8 IP68 FFMYD NW10 sw online](#)

[kaufen](#)

