


Gira Jalousiesteuerung alu System55 084126

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0870599
EAN	4010337841265
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	084126
Hersteller-Typ	084126
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Integrierte Zeitschaltuhr	
Mit Helligkeitssensoranschluss	
Geeignet für Windsensor	
Geeignet für Regensensor	
Mit Glasbruchmelderanschluss	
Mit Astro-Programm	
Nebenstelleneingang	
Mit Memory-Funktion	
Zufallsgenerator	
Ausperrersicherung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Gangreserve	6h
Befestigungsart	

Gira Jalousiesteuerung alu System55 084126 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gangreserve 6h, Befestigungsart Klemmbefestigung, Farbvariante Aluminium, Die Elektronische Jalousiesteuerung wird in Verbindung mit den Einsätzen

Jalousiesteuerung 0388 00 (hier keine Nebenstellenfunktion), 0398 00 (hier keine Nebenstellenfunktion) oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert.

Jalousiesteuerung zum programmierten, zeitabhängigen Schalten eines Jalousie oder Rollladenmotors.

Der Motor muss über Endlagenschalter verfügen.

Werkseitig voreingestellte Schaltzeiten zur schnellen Inbetriebnahme.

4 Schaltzeiten AUF Montag bis Freitag, AB Montag bis Freitag AUF Samstag und Sonntag, AB Samstag und Sonntag.

Einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung über 4 Tasten Feld.

Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit.

Programmierung ohne UP Einsatz (in der Hand) möglich.

Gangreserve > 6 Stunden (wartungsfrei ohne Batterien).

Reset zum Rücksetzen der Jalousiesteuerung auf Werkseinstellung.

Manuelle Betätigung jederzeit möglich.

Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung..

Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrrichtung: ca.

1 s Impulsdauer: ca.

2 min Impulsdauer für Tippbefehle: ca.

250 ms Temperaturbereich 0 C bis +45 C

[Gira Jalousiesteuerung alu System55 084126 online kaufen](#)

