

Eaton (Installation) FI-Schutzschalter 25A 4p, 30mA PXF-25/4/003

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET0658153 |
| EAN | 4015082367725 |
| Hersteller | Eaton (Installation) |
| Hersteller-ArtNr | 236772 |
| Hersteller-Typ | PXF-25/4/003-A |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Fehlerstrom-Schutzschalter |



Technische Informationen

| | |
|--|--------|
| Polzahl | |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsstrom | 25A |
| Bemessungsfehlerstrom | 0.03A |
| Montageart | |
| Fehlerstrom-Typ | |
| Selektiver-Typ | |
| Kurzschlussfestigkeit (I _{cw}) | 10kA |
| Stoßstromfestigkeit | 0.25kA |
| Frequenz | |
| Zusatzeinrichtungen möglich | |
| Schutzart (IP) | |
| Baugröße (nach DIN 43880) | |
| Breite in Teilungseinheiten | |
| Einbautiefe | 70.5mm |
| Kurzzeitverzögerter Typ | |

Eaton (Installation) FI-Schutzschalter 25A 4p, 30mA PXF-25/4/003-A Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Kurzschlussfestigkeit (I_{cw}) 10kA, Stoßstromfestigkeit 0,25kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 1, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70,5mm, Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008).

Mit Taste für Funktionsprüfung.

Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715.

[Eaton \(Installation\) FI-Schutzschalter 25A 4p, 30mA PXF-25/4/003 online kaufen](#)

