Verschiedene-Diverse NI2XY-J 3x2,5 Ri.100 Installationslei



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0204025
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NI2XY-J 3x2,5 Eca Ri.100
Hersteller-Typ	NI2XY-J 3x2,5
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Installationsleitung

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Tragorgan	
Schutzhülle	
Bleimantel	
Bewehrung/Armierung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Außendurchmesser ca.	10.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-5...70°C
Nennspannung U0	600V
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse NI2XY-J 3x2,5 Ri.100 Installationsleitung Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 =

eindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation XLPE (VPE), Ader-Kennzeichnung Farbe, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Schutzleiter, Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

10,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C, Nennspannung U0 600V, Nennspannung U 1000V, Nach VDE 0262.

PVC-Außenmantel.

Uneingeschränkt einsetzbar im Freien, zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel- und Stampfbeton, in Innenräumen, jedoch nicht in Erde und in Wasser.

Einsatz besonders in Industrie-Anlagen und in der chemischen Industrie.

Max.

Betriebstemperatur 90 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse NI2XY-J 3x2,5 Ri.100 Installationslei online kaufen