

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,5-6/10qmm grau, 3L 2006-1

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0456759 |
| EAN | 4017332999687 |
| Hersteller | WAGO Kontakttechnik |
| Hersteller-ArtNr | 2006-1301 |
| Hersteller-Typ | 2006-1301 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |



Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...10mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1...10mm ² | feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...10mm ² | 5-polig |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...10mm ² | 6-polig |
| Bemessungsstrom I _n | 41A | |
| Bemessungsspannung | 800V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Betriebstemperatur | 105...105°C | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 7.5mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 33mm | |
| Länge | 73.5mm | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |
| Etagen intern gebrückt | | |

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,5-6/10qmm grau, 3L 2006-1301
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 1 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

6mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 7,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 33mm, Länge 73,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Etagen intern gebrückt,

[WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,5-6/10qmm grau, 3L 2006-1 online](#)

[kaufen](#)

