

Hensel Kabelabzweigkasten K 2404

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470522
EAN	4012591653073
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	3900225
Hersteller-Typ	K 2404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Klemmenkasten

Technische Informationen

Anzahl der Anschlussklemmen	
Max. Leiterquerschnitt	240mm ²
Länge	600mm
Breite	300mm
Tiefe	170mm
Montageart	
Anbaumöglichkeit	
Anzahl der Einführungen	
Art der Einführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Mit Deckel	
Deckelbefestigung	
Mit transparentem Deckel	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	690V
Funktionserhalt	
Einsatztemperatur	-25...40°C
Für Ex-Zone Gas	



Hensel Kabelabzweigkasten K 2404 Anzahl der Anschlussklemmen 4, Max.

Leiterquerschnitt 240mm², Länge 600mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Montageart Aufputz, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Einführungen 0, Art der Einführung Kabel/Rohr, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche

unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Mit Deckel, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung U_i 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ...

40°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelabzweiggästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme, Kabeleinführung über Anbauflansche.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 90°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 65.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7032.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 240 mm², 4polig Klemme

[Hensel Kabelabzweigkasten K 2404 online kaufen](#)

