Trilux Raster-Einbauleuchte 3x14W EVG T5 ENTERIO M84 RPV 314E



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1529357
EAN	4018242148172
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4411004
Hersteller-Typ	ENTERIO M84 RPV 314E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Werkstoff des Gehäuses	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Ballwurfsicher	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Schlagfestigkeit	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Schutzart (IP)	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schutzklasse	
Geeignet für Notlicht	
Einbautiefe	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Einbaubreite	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Betriebsgerät	

Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Lampenleistung	
Breite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Brandschutz "D"	

Trilux Raster-Einbauleuchte 3x14W EVG T5 ENTERIO M84 RPV 314E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 3, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 13,6, Blendbegrenzung UGR quer 16,1, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 3 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Systemmaß 625 x 625 mm.

Deckenausschnitt 576 mm x 576 mm.

Mit Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,98%, hochglänzend eloxiert.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Raster-Einbauleuchte 3x14W EVG T5 ENTERIO M84 RPV 314E online

kaufen