DULUX T/E PLUS 18 W/840

EAN	4050300342221
Bemessungsleistung	18 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	67 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.89
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.86
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.84
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.82
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.79
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.78
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.76
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80-89
Nennlichtstrom	1200 lm
Bemessungslichtstrom	1200 lm
Länge	117.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	2.6 mg
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	25.0 °C
Bemessungslampenlebensdauer	13000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.94
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.85
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.58
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.81
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.50
Betriebsart LLMF/LSF	HF
Nennlebensdauer	13000 h
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Innenanwendung	Ja
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	23 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
Weiterführende Information auf osram.de.