

**HO 39 W/865**

EAN	4050300591681
Bemessungsleistung	38 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	75 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.95
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.91
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.89
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>=80
Nennlichtstrom	2850 lm
Bemessungslichtstrom	2850 lm
Länge	849.00 mm
Maximaler Durchmesser	16 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	1.5 mg
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	35.0 °C
Bemessungslampenlebensdauer	24000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.85
Anzahl der Schaltzyklen	35
Betriebsart LLMF/LSF	HF
Nennlebensdauer	24000 h
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Innenanwendung	Ja
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	42 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [osram.de](http://osram.de).