

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0120243
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05RR-F 2x1 Tr.500
Hersteller-Typ	H05RR-F 2x1
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	8mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...60°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	25...60°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Tr.500 Gummischlauchleitung
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,
 Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material
 Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein,
 Außendurchmesser ca.

8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

60°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Tr.500 Gummischlauchlei online](#)

[kaufen](#)