# Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ET 03 Cflex H1 #6152440

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1568505 |
| EAN | 4018242286485 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 6152440 |
| Hersteller-Typ | Cflex H1 #6152440 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Lichtleiste |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Dimmbar | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | |
| Fassung | |
| Lampenleistung | 35W |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schaltung | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Geeignet für Durchgangsverdra | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Werkstoff | |
| Gehäusefarbe | |
| Mit Schalter | |
| Länge | 1130mm |
| Breite | 50mm |
| Höhe | 92mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Brandschutz "D" | |

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ET 03 Cflex H1 #6152440

Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Länge 1130mm, Breite 50mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke.

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.

Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

Mit doppelt asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien.

Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech.

Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert.

Modullänge 1130 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Trilux LED-Lichtbandsystem E DA 3500-840 ET 03 Cflex H1 #6152440 online

kaufen